



Списък на услугите

Строителен проект:

Архитект/строител:

Предварителни бележки:

Обработката се извършва с продукти на Triflex GmbH & Co. KG, Минден.

Системата за уплътняване на балкона Triflex BTS-P допълва структурата на системата.

Съответствието с всички валидни указания се взема предвид или се предполага за препоръчителните системни структури с продуктите Triflex.

Уплътненията в структурата на системата с Triflex ProDetail (вързки, детайли) и Triflex ProTerra (повърхност) са защитени от европейски технически оценки (ETA), издадени от Германския институт за строителни технологии (DIBt) и отговарят на изискванията на Регламента за строителните продукти на ЕС (CE - етикетиране) съгласно ETAG № 005 в най-високата категория на употреба.

Сертификатите за изпитване на обща строителна инспекция (PG-FLK) демонстрират използваемостта на уплътненията в структурата на системата като уплътнения на сгради върху повърхности, наклонени до 90° в съответствие с MVV TB C 3.28. Използването на системата като вариант със забавяне на горенето S1 също е доказано от сертификат за общо изпитване на строителната инспекция.

Експертно мнение потвърждава, че топлоизолационната система за балкон Triflex BIS намалява ударния шум с 20 dB. Могат да се поемат активни товари от 300 kg/m². Това се доказва от изявление на KIWA Berlin.

Преди да направи поръчката, изпълнителят трябва да докаже, че е преминал обучение за обработка на продукти на Triflex. В противен случай обучението трябва да бъде осигурено от майстор за обучение в имота.

Размерите, включени в проекта, трябва да бъдат проверени на строителната площадка.

Таксуването се извършва след като изпълнителят и клиентът заедно направят измервания.

Работата трябва да се извърши по такъв начин, че дъждовната вода да не проникне в структурата на системата, когато работата е прекъсната.

За премахване на отломки, разходите за отстраняване и депониране трябва да бъдат включени в индивидуалните цени или показани отделно.

Притесненията относно предварителната работа на други компании трябва да бъдат съобщени на клиента незабавно в писмен вид, ако е възможно преди началото на работата.

Препоръчва се на наддавача да огледа имота преди да подаде оферта.

Ако по време на работата по изпълнението са необходими промени или специална работа, които не са записани, те трябва да бъдат докладвани подробно преди изпълнението и след това да бъдат фактурирани отделно.

Освен ако изрично не е посочено друго, работата се разбира като завършена услуга, включително доставка на всички необходими материали и спомагателни услуги.



Списък на услугите

Следното е част от договора: •

Списък на услугите •

Описание на системата и информация за продукта от производителя • DIN 18202 –

Допустими отклонения в строителната

конструкция • DIN 18531 – Уплътняване на покриви, балкони, лоджии и аркади • Правила за уплътняване (указания за плосък покрив) – Централна асоциация на немската търговия с покриви за

Уплътнителна система Triflex BTS-P

• Строителни разпоредби • Правила за

предотвратяване на злополуки • VOB

Част В във

версиите, валидни към момента на сключване на договора.

Структурата на системата трябва да бъде адаптирана от експерт-проектант според специфичните за имота изисквания.

Проектантът отговаря за създаването на подробни тръжни текстове. Никакъв конкретен проектен съвет не е свързан с предаването на тази проектна количествена сметка. Подготовката на текст е необвързваща услуга от Трифлекс. Правни искове от тази услуга са изключени.

Свойства на системата и продукта (Triflex BIS + Triflex BTS-P): • Напълно

подсилена с руно уплътнителна система на базата на полиметилметакрилатна смола (PMMA) върху топлоизолация • Висок изолационен ефект • Слой за

разпределение на натоварването по

цялата повърхност • Може да се използва върху

почти всички повърхности • Механично

устойчиви • Ниски монтажни височини върху топлоизолацията

• Устойчиви на хидролиза

• Безшевни

• Може да се прилага

студено • Реагира бързо

• Без разтворители

• Устойчиви на корени и коренища съгласно процеса

FLL • Условия на обработка в съответствие със системата на производителя и описанията на продукта (напр.

Температура на нанасяне най-малко 0 °C, влажност на основата максимум 6% от теглото, температура на повърхността най-малко 3 °C над точката на оросяване)

• Динамично преодоляване на пукнатини

• Преодоляване на пукнатини до 3,0 mm на базата на PG-FLK • Време-устойчив (UV, IR и др.) • Химически

устойчив • Поведение при

пожар съгласно EN 13501-5: Клас BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), BROOF(t4) • Поведение

при пожар съгласно EN 13501-1: Клас E

• Европейска техническа оценка със CE маркировка в най-високите категории на употреба (W3, M

и S, P1 до P4, S1 до S4, TL4, TH4) • Съответства на DIN 18531 и указанията за

плосък покрив • Triflex BIS + Triflex BTS-P вариант S1 е огнеустойчив (клас Bfl-s1 съгласно DIN EN 13501-1)



Списък на услугите

Поз. №	Тъпа	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
1		Общ Системата Triflex BIS е а Топлоизолационна система за балкони с уплътнение по DIN 18531 за уплътняване на покривни тераси, балкони, лоджии и аркади. След полагане на изолационни панели за разпределение на натоварването, уплътнителната система на базата на PMMA се монтира със специален подсилен сруно детайл и повърхностно уплътнение. Това е последвано от износване със слой и различни варианти на повърхността с устойчивост на приплъзване от R 9 до R 12.		
1.1	Пш.	Оборудване за строителни обекти Подредете строителната площадка и я разчислете след приключване на работата. Осигуряване на машини, устرويства, инструменти и друг материал, необходими за извършване на работата. Строителната площадка ще бъде пометена.	Пш.	_____
2		Обектно и подземно проучване		
2.1	Пш.	кухислове Проверете съществуващите повърхности за кухини, като ги почукате с чук и маркирайте подходящите зони.	Пш.	_____
2.2	Пш.	Равнина и наклон Проверка на съществуващата основа за равномерност и наклон.	Пш.	_____
3		Предварителна обработка на субстрата Вариантът Triflex BIS + Triflex BTS-P S1 (забавител на горенето) може да се използва само върху твърди минерални основи с обемна плътност $>1,350 \text{ kg/m}^3$ (напр. бетон, замазка и лек бетон).		
3.1	_____ m2	Премахване на разхлабени покрития Отстраняване на разхлабени покрития за получаване на стабилна повърхност, включително отстраняване и правилно извършване на всички строителни отпадъци. Използване на дефекти и пробиви бързо втвърдяващо се минерално изравняване.	_____ /m2	_____

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тъла	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
3.2	_____ m2 бримки	Подгответе покритията за плочки чрез шлайфане с подх одящ шлифовъчно ус тройство, включително почистване, събиране, отстраняване и правилно изхвърляне на всякви строителни отпадъци.	Трансфер: _____ _____ /m2	_____
4		пароизолация Конструктивните фуги в ос новата се замазват с пароизолация, като трябва да се вземат предвид деформационните фуги. Надотопляваните помещения е необходимо пароизолация.		
4.1	_____ m2 битумна пароизолационна мембрана	Монтаж на битумна пароизолационна мембрана в съответствие с DIN EN 13970. Мембраната се монтира в съответствие с Инструкциите на производителя. Пароизолационна мембрана на производителя: Тип:	_____ /m2	_____
5		Топлоизолация Конструктивните фуги в ос новата се замазват с топлоизолационния слой, като трябва да се имат предвид деформационните фуги.		
5.1	_____ m2 лепене на изолационните плоскости	Следнанасяне на изолационното лепило, панелите от твърда пена от експандиран полистирол (Област на приложение DAA и устойчивост на натиск най-малко, т.е. съгласно DIN 4108-10), положени върху подготвената повърхност, подравнени и притиснати. Следвтвърдяване на лепилото затворете отворените фуги и фуги с подх одящ запълваща пена. Трябва да се избягват отклонения във височината между панелите. Производител на топлоизолационни плочи: Тип топлоизолационна плоча EPS: Дебелина на топлоизолационната плоча: cm Производител на изолационно лепило: Тип изолационно лепило: Разход на изолационно лепило: kg/m²	_____ /m2	_____

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тъпа	Предмет на услуга	Единична цена Евро	обща цена Евро
6		Разпределение на натоварването	Трансфер:	
6.1	m2	Разпределение на натоварването (циментова плоча от дървесни влакна) Създаване на слой за разпределение на натоварването с помощта на циментова плоча от дървесни влакна (с дебелина 22 или 25 mm, с перо и жлеб по цялата дължина, с аморки, одобрени от Triflex). Лепенето се извършва с Teroson EF TK 395 върху топлоизолационния слой. Отворените фуги и кърпите трябва да бъдат затворени. Времето за съхранение на PU лепилото трябва стриктно да се спазват преди запечатване на повърхността. Разход от Teroson EF TK 395: приблизително 0,04 l/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Вижте съответния чертеж BIS-2001)	/m2	
7		Трифлекс грунд Само за връзки и подробности.		
7.1	m2	Грунд бетон / дърво Например за бетон, замазка, плочки, дърво, лек бетон, мазилка/зидария Грундирайте с Triflex Cryl Primer 276. Разход: минимум 0,40 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. Адхезията към новата трябва винаги да се проверява на база специфични съвети.	/m2	
7.2	m2	Грунд топлоизолационна композитна система Например за топлоизолационни композитни системи, пластично модифициран хлороан. Грундирайте с Triflex Pox R 100, включително шлайфане в излишък с кварцов пясък, размер на зърното 0,2-0,6 mm. Премахване на излишъка с лед втвърдяване. Височина на връзката cm Разход от Triflex Pox R 100: минимум 0,30 kg/m ² Разход на кварцов пясък 0,2-0,6 mm: минимум 2,00 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. Адхезията към новата трябва винаги да се проверява на база специфични съвети.	/m2	
7.3	m2	Грунд циментова плоча от дървесни влакна Филмообразуващ грунд върху монтажната плоча от Triflex Cryl Primer 276. Разход: около 0,60 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала.	/m2	

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тъла	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
8.1		Детайлно уплътнение Triflex ETA рейтинг Производство на детайлни уплътнения с Triflex ProDetail, включително с пещиален флийс Triflex. Уплътнителната система Triflex ProDetail има рейтинг ETA (ETA № 06/0269) с маркировка CE в най-високите категории на употреба W3, M и S, P1 до P4, S1 до S4, TL4, TH4, BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), BROOF(t4). - Поведение при пожар: Клас Е с клас по DIN EN 13501-1 - Triflex ProDetail отговаря на DIN 18531 и техническите разпоредби на ZVDH за уплътняване (указания за плосък покрив) - Има УПИ Сертификат за изпитване (abP) с клас по PG-FLK с клас по VV TB, серийен номер C 3.28 - Доказателство за здравина на корена с поред FLL-Процедура и устойчивост на градушка с клас по DIN EN 13583 за твърди и гъвкави повърхности - Преодоляване на статични пукнатини: 3 mm с поред DIN EN 1062-7 - Динамично преодоляване на пукнатини: 1 mm нагоре Основа на теснотовете за оценка на ETA	Трансфер:	
8.2	м връзка към стената	Уплътняване на връзката към стената с Triflex ProDetail, включително с пещиален флийс Triflex. Ширина на рязане от пещиален полар Triflex: cm Разход Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m² Изпълнение с клас по техническите указания на производителя на материала (Вижте чертежа на системата Triflex BTS-P-2703) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 8.1 „Оценка на ETA“.	/м	
8.3	м връзка към стената, увеличавайки междинната адхезия	За по-добра връзка между уплътнението Triflex и покътната топлоизолационна композитна система. Създаване на износващ слой върху хидроизолацията с клас по т. 8.2 „Връзка към стена“ с Triflex ProDetail вкл. Шлифоване в излишък с кварцов пясък, зърнометрия 0,7-1,2 mm. Премахване на излишъка с лед втвърдяване. Разход ProDetail: минимум 1,00 kg/m². Разход на кварцов пясък 0,7-1,2 mm: минимум 7,00 kg/m² Изпълнение в съответствие с техническите указания на производителя на материала.	/м	

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тълга	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
			Трансфер:	_____
8.4	_____ m праг	Уплътняване на прага на вратата с Triflex ProDetail вкл. Triflex с пещиален полар. Разх од Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m ² Изпълнение с ъгласотехническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на с темата Triflex BTS-P-2703, аналог) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 8.1 „ Оценката на ETA“.	_____ /м	_____
8.5	_____ Св.	дере Уплътняване на дренажния вх од с Triflex ProDetail, включително с пещиален флийс Triflex. Разх од Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m ² Изпълнение с ъгласотехническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на с темата Triflex BTS-P-2705) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 8.1 „ Оценката на ETA“.	_____ /Св.	_____
8.6	_____ m улук	Уплътняване на вх од на улук с Triflex ProDetail, включително с пещиално руно Triflex. Разх од Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m ² Изпълнение с ъгласотехническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на с темата Triflex BTS-P-2705, аналог ов) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 8.1 „ Оценката на ETA“.	_____ /м	_____
8.7	_____ Св. опорна връзка	Уплътняване на опорната връзка с Triflex ProDetail, включително с пещиален флийс Triflex. Разх од Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m ² Изпълнение с ъгласотехническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на с темата Triflex BTS-P-2704) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 8.1 „ Оценката на ETA“.	_____ /Св.	_____
8.8	_____ с в. Проникновение	Уплътнение на проникването с Triflex ProDetail, включително с пещиален флийс Triflex. Разх од Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m ² Изпълнение с ъгласотехническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на с темата Triflex BTS-P-2704) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 8.1 „ Оценката на ETA“.	_____ /Св.	_____

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тъпла	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
			Трансфер:	_____
8.9	_____	м преден ръб с окачен улук Уплътняване на предния ръб с Triflex ProDetail вкл. Triflex с пещиален полар. Разх од Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m ² Изпълнение с ъгласотехническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex BTS-P-2706) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 8.1 „Оценката на ETA“.	_____ /м	_____
8.10	_____	м преден ръб с ъгсотрехна плоча Уплътняване на предния ръб с Triflex ProDetail вкл. Triflex с пещиален полар. Разх од Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m ² Изпълнение с ъгласотехническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex BTS-P-2706, аналог) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 8.1 „Оценката на ETA“.	_____ /м	_____
8.11	_____	м преден ръб с краен профил Монтаж и залепване на краен балконски профил Triflex с пълнеж Triflex Cryl. Разх од на шпакловка Triflex Cryl: приблизително 1,40 kg/m ² на mm дебелина на слоя Уплътняване на предния ръб с Triflex ProDetail вкл. Triflex с пещиален полар. Разх од Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m ² Изпълнение с ъгласотехническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex BTS-P-2707) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 8.1 „Оценката на ETA“.	_____ /м	_____
8.12	_____	м преден ръб с краен профил P 250 Монтаж и залепване на балконски краен профил Triflex P 250 с пълнеж Triflex Cryl. Разх од на шпакловка Triflex Cryl: приблизително 1,40 kg/m ² на mm дебелина на слоя Уплътняване на предния ръб с Triflex ProDetail вкл. Triflex с пещиален полар. Разх од Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m ² Изпълнение с ъгласотехническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex BTS-P-2707, аналог ов) Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 8.1 „Оценката на ETA“.	_____ /м	_____

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тълпа	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
8.13	_____ m	с тена връзка над с амонос ещд Топлоизолац ионен елемент Например Schöck Isokorb® Уплътняване на връзката към стената, включително топлоизолац ионния елемент с Triflex ProDetail вкл. Triflex с пещиален полар. Изпълнение по ПУП № Разх од Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m² Топлоизолац ионен елемент, марка / тип Изпълнение с ъгласотехническите указания на производителя на материала. Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 8.1 „Оценка на ETA“.	Трансфер: _____/m	_____ _____
8.14	_____ m	прозорец Уплътняване на прозорците с Triflex ProDetail вкл. Triflex с пещиален полар. Разх од Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m² Изпълнение с ъгласотехническите указания на производителя на материала. Свойствата на детайлното уплътнение Triflex ProDetail вижте арт. 8.1 „Оценка на ETA“.	 _____/m	 _____
9		Трифлексно уплътнение на фуги		
9.1		ETA рейтинг Производство на уплътнения за фуги с Triflex ProDetail, включително с пещиален флийс Triflex. Уплътнителната система Triflex ProDetail има рейтинг ETA (ETA № 06/0269) с маркировка CE в най-високите категории на употреба W3, M и S, P1 до P4, S1 до S4, TL4, TH4, BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), BROOF(t4). • Поведение при пожар: Клас Е с ъгласотехнически DIN EN 13501-1 • Triflex ProDetail отговаря на DIN 18531 и ZVDH техническите разпоредби за уплътняване (Насоки за плосък покрив) • И ма УПИ Сертификат за изпитване (abP) с ъгласотехнически PG-FLK с ъгласотехнически VV TB, сериен номер C 3.28 • Доказателство за здравина на корена с поред FLL- Процедура и устойчивост на Градуска с ъгласотехнически DIN EN 13583 за твърди и гъвкави повърхности • Преодоляване на статични пукнатини: 3 mm с поред DIN EN 1062-7 • Динамично преодоляване на пукнатини: 1 mm нагоре Основа на тесното за оценка на ETA		

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тъла	Предмет на услуга	Единична цена Евро	обща цена Евро
9.2	_____ m	подвижна с тава Уплътняване на разширителната фуга с Triflex ProDetail, включително с пещиален флийс Triflex. Разх од Triflex ProDetail: минимум 1,20 kg/m Изпълнение с тглас нотехническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на сис темата Triflex BTS-P-2709) С войс твата на уплътнението за фуг и Triflex Pro за подробно сти вижте арт. 9.1 „ Оц енка на ETA“.	Транс фер: _____ /м	_____
10		Повърх нос тно уплътнение Triflex		
10.1		ETA рейтинг Производс тво на повърх нос тно запечатване с Triflex ProTerra, включително с пещиален флийс Triflex. Х идроизолац ионната с ис тема Triflex ProTerra има рейтинг ETA (ETA № 04/0019) с марк ировка CE в най-вис оките катег ории на употреба W3, M и S, P1 до P4, S1 до S4, TL4, TH4, BROOF(t1), BROOF (t2), BROOF(t3), BROOF(t4). - Поведение при пожар: Клас Е с тглас но DIN EN 13501-1 - Triflex ProTerra отг оваряна DIN 18531 и ZVDH тех ничес ките разпоредби за запечатване (Нас оки за плос ък покрив) - И ма УПИ Сертификат за изпитване (abP) с тглас но PG-FLK с тглас но VV TB, с ериен номер C 3.28 - Док азателс тво за здравина на корена с поред FLL-Проц едур и ус той чивос т на Градуш ка с тглас но DIN EN 13583 за твърди и г ъвкави повърх нос ти - Преодоляване на статични пукнатини: 3 mm с поред DIN EN 1062-7 - Динамично преодоляване на пукнатини: 1 mm наг оре Ос нова на тес товете за оц енка на ETA		
10.2	_____ m2	повърх нос тна х идроизолац ия Уплътняване на зоната с Triflex ProTerra вкл. Triflex с пещиален полар. Разх од Triflex ProTerra: минимум 3,00 kg/m² Изпълнение с тглас нотехническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на с ис темата Triflex BIS-2001) Х арактерис тики на с ис темата и проду кта: - Напълно подс илена с руно с ис тема за уплътняване навс якъде - Ос нова от полиметилметакрилатна с мола (PMMA) - Вис ока мех анична ус той чивос т - Ус той чив на х идролита	_____ /m2	_____

Транс фер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тъпла	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
		• Безшевни • Може да се прилага студено • Бързо реагиращ • Без разтворители • Гъвкав • Паропронируем • Прилепва напълно към широк спектър от повърхности сублимации • Устойчив на корени и коренища чрез FLL процес • Условието за обработка в съответствие със спецификациите на производителя и описанията на продукта (напр. Температура на нанасяне най-малко 0 °C, влажност на основата максимум 6% от теглото, температура на повърхността най-малко 3 °C над точката на оросяване) • Разклонителни фуги • Динамично преодоляване на пукнатини • Преодоляване на пукнатини до 3,0 мм на база PG-FLK • Устойчив на атмосферни влияния (UV, IR и др.) • Химически устойчив • Поведение при пожар с клас по EN 13501-5: Клас BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), BROOF(t4) • Поведение при пожар с клас по EN 13501-1: Клас E • Твърд покрив в немски стандарт • Държавни строителни норми • Европейски техническа оценка CE • Етикетиране в най-високата категория на използване (W3, M и S, P1 до P4, S1 до S4, TL4, TH4) • Съответствие на DIN 18531 и указанията за плосък покрив • Triflex BIS, вариант S1 е труден за ориентир (В1 според DIN 4102 и клас Cfl-s1 според DIN EN 13501-1)	Трансфер:	

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тъпла	Предмет на услуга	Единична цена Евро	обща цена Евро
11		Износ вацс лой Triflex	Транс фер:	_____
11.1	_____	m2 износ вацс лой – с стандарт Покрийте повърхността с Triflex ProFloor. Разход: минимум 4,00 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex BIS-2001)	_____ /m2	_____
11.2	_____	m2 износ вацс лой – вариант S1 (забавител на горенето) Покрийте повърхността с Triflex ProFloor S1. Разход: минимум 4,00 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Вижте чертежа на системата Triflex BIS-2001) Класификация на поведението при пожар Bfl-s1 за Структура на системата Triflex BIS + Triflex BTS-P, вариант S1 с Triflex ProFloor S1 и Triflex Cryl Finish S1.	_____ /m2	_____
12		Трифлексно уплътнение		
12.1	_____	m2 повърхност "Micro Chips" (R 9) - с стандарт Запечатване на повърхността и детайлите с Triflex Cryl Finish 205, повърхност с разпръскване на Triflex Micro Chips. Цвят: по избор на клиента. Разход на Triflex Cryl Finish 205: минимум 0,50 kg/m ² Разход на Triflex Micro Chips: минимум 0,05 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Не е подходящ вариант Triflex BTS-P S1 (забавител на горенето).)	_____ /m2	_____
12.2	_____	m2 повърхност "Micro Chips" (R 9) – вариант S1 (забавител на горенето) Запечатване на повърхността и детайлите с Triflex Cryl Finish S1, повърхност с разпръскване на Triflex Micro Chips. Цвят: по избор на клиента. Разход на Triflex Cryl Finish S1: минимум 0,50 kg/m ² Разход на Triflex Micro Chips: минимум 0,05 kg/m ² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала.	_____ /m2	_____

Транс фер: _____



Списък на услугите

Трансфер: _____



Списък на услугите

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тъла	Предмет на услуга	Единична цена Евро	обща цена Евро
12.7	_____ m ² повърхност	нос т „ постелка, фина“ (R 11) – Вариант S1 (забавител на горенето) Запечатване на повърхността и детайлите с Triflex Cryl Finish S1 с поръсване на кварцов пясък, размер на зърното 0,2-0,6 mm. Цвят: по избор на клиента. Разход Triflex Cryl Finish S1: минимум 0,50 kg/m² Разход на кварцов пясък 0,2-0,6 mm: минимум 3,00 kg/m² Второ запечатване с Triflex Cryl Finish S1, повърхността с разпръскване на Triflex Micro Chips. Разход Triflex Cryl Finish S1: минимум 0,70 kg/m² Разход на Triflex Micro Chips: минимум 0,05 kg/m² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала.	Трансфер: _____ /m2	_____
12.8	_____ m ² повърхност	нос т „ постелка, груба“ (R 12) – по подразбиране Шлайфане навсеще пресния износващ слой Triflex ProFloor с кварцов пясък с размер на зърното 0,7-1,2 mm. Разход на кварцов пясък 0,7-1,2 mm: минимум 7,00 kg/m² Запечатване на повърхността и детайлите с Triflex Cryl Finish 205, повърхността с разпръскване на Triflex Micro Chips. Цвят: по избор на клиента. Разход на Triflex Cryl Finish 205: минимум 0,70 kg/m² Разход на Triflex Micro Chips: минимум 0,05 kg/m² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала. (Не е подходящ вариант Triflex BTS-P S1 (забавител на горенето).)	_____ /m2	_____
12.9	_____ m ² повърхност	нос т „ подстилка, груба“ (R 12) – Вариант S1 (забавител на горенето) Шлайфане навсеще пресния износващ слой Triflex ProFloor S1 с кварцов пясък с размер на зърното 0,7-1,2 mm. Разход на кварцов пясък 0,7-1,2 mm: минимум 7,00 kg/m² Запечатване на повърхността и детайлите с Triflex Cryl Finish S1, повърхността с разпръскване на Triflex Micro Chips. Цвят: по избор на клиента. Разход Triflex Cryl Finish S1: минимум 0,70 kg/m² Разход на Triflex Micro Chips: минимум 0,05 kg/m² Изпълнение съгласно техническите указания на производителя на материала.	_____ /m2	_____

Трансфер: _____



Списък на услугите

Поз. №	Тъп	Предмет на услугата	Единична цена Евро	обща цена Евро
13		Позиции за парче и доказателство	Трансфер:	
13.1		Почасова работа на бригадир Почасова работа на бригадир за не изброени работи, но за доказателство и само по нареждане на ръководството на строителството или с обсъдени на сградата.	/Час а.	
13.2		Работа на почасово заплащане от квалифициран работник Почасова работа от квалифициран работник за работа, която не е посочена, но за доказателство и само по нареждане на ръководството на строителството или с обсъдени на сградата.	/Час а.	
13.3		Почасово почасово заплащане работа на помощник Почасова работа на помощник за не изброени работи, но за доказателство и само по нареждане на ръководството на строителството или с обсъдени на сградата.	/Час а.	
13.4	kg разход	Разход на материал при доказване Разход на материали за непредвидими допълнителни работи, които са необходими за извършване на услугата и не са записани в спецификацията на услугата. Таксуването се осъновава на разходи въз основа на индивидуални доказателства.	/килограм	Е.П
14		извърляне		
14.1	Пш.	Извърляне на всички отпадъци и опасни отпадъци в съответствие с действащите закони и разпоредби за прилагане. Нето общо: Законово приложимата ставка на ДДС от % Общо бруто:	Пш.	