

Preco Cryl Profile Plastic 2K

Информация за продукта

Приложения

Preco Cryl Profile Plastic 2K се използва като профилирана маркировка тип I или тип II за генериране на акустични и хаптични сигнали, когато превозно средство преминава през линията.

Имоти

Двухкомпонентният Preco Cryl Profile Plastic 2K има полиметилметакрилат (PMMA) база от смола и предлага следните характеристики:

- Издържа на механични натоварвания
- Напълно залепена адхезия
- Устойчив на атмосферни влияния (UV, IR и др.)
- Устойчив на алкали
- Бързо втвърдяване
- Еластичен
- Прилага се студено BAST-тестван (Германски федерален изследователски институт за магистрали)

Изграждане на системата

Triflex Than Primer L 1K – за уплътняване на бетонната основа и осигуряване на адхезия на основата.

Preco Cryl Profile Plastic 2K – за маркиране със затворена текстура, агломерат и профил. Смес от материали за нанасяне – съгласно съответния BAST тестов сертификат.

Сертификати и данни от тестове

Preco Cryl Profile Plastic 2K отговаря на изискванията на ZTV M 13 (Допълнителни технически спецификации в договорите за строителство). Текущите ни тестови сертификати могат да бъдат намерени в областта за изтегляне на нашия уебсайт www.triflex.com под заглавието „Маркировки“ или на www.triflex.com/certificates.

Размер на опаковката

Барабан

- 18.00кг Preco Cryl Profile Plastic 2K Base Resin *
- 28.00кг Preco Cryl Profile Plastic 2K Base Resin *
- 40.00кг Preco Cryl Profile Plastic 2K Base Resin *

Катализатор

- 0,20 кг Катализатор Preco Cryl на прах
- 25,00 кг Preco Cryl Powder Catalyst (насипен)

* Preco Cryl Profile Plastic 2K Base Resin се произвежда според сезона в нормални (NO) или зимни (WI) формули. Вижте етикета на продукта.

Цвета

9010 Бяло



Съхранение

Може да се съхранява неотворен и несмесен за припл. 12 месеца на хладно и сухо място над точката на замръзване. Пазете контейнера от пряка слънчева светлина, дори на строителната площадка.

Инструкции за смесване

След старателно смесване на основната смола, съответното количество катализатор се добавя и се смесва с бавно работеща смесителна машина, докато няма повече бучки. Бъркайте 2 минути. Обработете веднага след това. В зависимост от температурата на околната среда се добавят 1 до 2% катализатор. Така че вижте етикета.

Начини на приложение

Ръчна машина за маркиране Самоходна машина за маркиране с подходящ специален комплект за закрепване

Разход на материал

Preco Cryl Profile Plastic 2K, плътност припл. 1,9 g/cm³

Профилна маркировка:

Необходим обем припл. 7,00 kg/m² с дебелина на слоя 2,0 mm основна линия и 5 mm профил.

Жизненост

Припл. 5 до 10 минути. при +20 °C

Време за съхнене

Припл. 15 до 20 минути. при +20 °C

Preco Cryl Profile Plastic 2K



Информация за продукта

Бележки за специални опасности

Вижте Информационния лист за безопасност, раздел 2

Съвети за безопасност

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 7 и 8

Мерки при пожар или авария

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 4, 5 и 6

Общи бележки

Ние гарантираме постоянно високо качество на нашите продукти. Продукти, различни от Triflex, не трябва да се използват със системи Triflex.

Съветите, които даваме във връзка с приложението на нашите продукти, се основават на задълбочено развитие и дългогодишен опит и са правилни, доколкото ни е известно. Предвид множеството изисквания на място, при най-разнообразни условия, от потребителя се изисква да тества пригодността на продукта за съответната цел. Техническата информация подлежи на промяна без предизвестие в интерес на техническия напредък или подобряването на нашите продукти.

Описание на продукта



Използването на [Preco Cryl Profile Plastic 2K](#) е особено важно в опасни зони, като маркировки с твърди рамена по магистрали или пътни линии в зони с тесни завойи. Продуктът се използва като маркировка тип II с профилирана повърхност.

В зависимост от разстоянието, зададено между профилите, се генерират тактилен и звуков сигнал, когато превозно средство премине през линията. Експертите предполагат, че умората е причина за една четвърт от всички пътни произшествия, което я прави най-честата известна причина за произшествия. Пътната и магистралната маркировка с Preco Cryl Profile Plastic 2K привлича вниманието на шофьорите на камиони и автомобили към всяко отклонение от тяхната лента. За



нанасяне на профилирани маркировки, подходящо специално устройство за конвенционални машини за маркиране на студена пластмаса е всичко, което се изисква.

Обозначаване на опасни зони

Създаване на профилна маркировка тип I и тип II