

Preco Cryl ролкова пластмаса 2K

Информация за продукта

Приложения

Preco Cryl Roller-Applied Plastic 2K се използва като текстурирано и нехлъзгащо покритие за повърхности и велосипедни пътеки, включително тези, които минават покрай основния поток от трафик.

Имоти

Двуконпонентната пластмаса Preco Cryl, нанасяна с валик 2K, има база от смола от полиметилметакрилат (PMMA) и предлага следните характеристики:

- Издържа на механични натоварвания
- Напълно залепена адхезия
- Устойчив на атмосферни влияния (UV, IR и др.)
- Устойчив на алкали
- Бързо втвърдяване
- Еластичен
- Прилага се студено

Изграждане на системата

Triflex Than Primer L 1K – за уплътняване на бетонната основа и осигуряване на адхезия на основата.

Preco Cryl Roller-Applied Plastic 2K – непрекъснато повърхностно покритие с дебелина на слоя от прикл. 1,0 до 1,2 мм.

Размер на опаковката

Барабан

18,00 кг Preco Cryl, нанасяна с валик пластмасова 2K основна смола

Катализатор

0,20 кг Катализатор Preco Cryl на прах

25,00 кг Preco Cryl Powder Catalyst (насипен)

*Plastic 2K Base Resin, нанасяна с валик Preco Cryl, се произвежда в съответствие с сезон в нормални (NO) или зимни (WI) формулировки. Вижте етикета на продукта.

Цвета

- 3009 Червен оксид
- 3013 Доматно червено
- 3020 Трафик червено
- 5017 Трафик синьо
- 6024 Трафик зелено
- 7043 Трафик сиво В
- 9005 Черно
- 9010 Бяло



Съхранение

Може да се съхранява неотворен и несмесен за прикл. 6 месеца на хладно и сухо място над точката на замръзване. Пазете контейнера от пряка слънчева светлина, дори на строителната площадка.

Инструкции за смесване

След старателно смесване на основната смола, съответното количество катализатор се добавя и се смесва с бавно работеща смесителна машина, докато няма повече бучки. Бъркайте 2 минути. Обработете веднага след това. В зависимост от температурата на околната среда се добавят 1 до 2% катализатор. Така че вижте етикета.

Начини на приложение

Ръчно нанасяне с помощта на разпределител от порест каучук и вълнен валик или радиаторен валик.

Preco Cryl 1,7 g/cm³
2,00 kg/m³
1,2 m³
(m) x (m)
(kg/m³) = (kg)

Съхранение

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

Време за съхнене

Прикл. 15 до 20 минути. при +20 °C

Preco Cryl ролкова пластмаса 2K



Информация за продукта

Бележки за специални опасности

Вижте Информационния лист за безопасност, раздел 2

Съвети за безопасност

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 7 и 8

Мерки при пожар или авария

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 4, 5 и 6

Общи бележки

Ние гарантираме постоянно високо качество на нашите продукти. Продукти, различни от Triflex, не трябва да се използват със системи Triflex.

Съветите, които даваме във връзка с приложението на нашите продукти, се основават на задълбочено развитие и дългогодишен опит и са правилни, доколкото ни е известно. Предвид множеството изисквания на място, при най-разнообразни условия, от потребителя се изисква да тества пригодността на продукта за съответната цел. Техническата информация подлежи на промяна без предизвестие в интерес на техническия напредък или подобряването на нашите продукти.

Описание на продукта



Preco Cryl Roller-Applied Plastic 2K се използва като текстурирано и нехлъзгащо покритие за повърхности и велосипедни пътеки, включително тези, които минават покрай основния поток от трафик. Напълно еластичната и неплъзгаща се повърхност се втвърдява за по-малко от двадесет минути.

Нанася се бързо и лесно с гумено острие или вълнен валик. Поради съдържащите се в материала едри пълнежни материали, не е необходимо повърхностите да се обработват с противоплъзгащ добавъчен материал.



Preco Cryl Roller-Applied Plastic 2K е подходящ за покриване на велосипедни пътеки върху битумни повърхности, както и върху бетонови основи (с Triflex Than Primer L 1K).

- Маркировки за използване покрай потока на движение
- Текстурирани, неплъзгащи се повърхности
- Маркировка за велосипедни пътеки